

MOTOR	1123 ccm, Diesel, 3 cilindra, Vodeno hlađenje, 14.7 kW (20 KS), Spremnik goriva 27 L
PRIJENOS	9/9 u 3 grupe (M/L/H/), Max. brzina kretanja 22.5 km/h (ovisno o gumama), Blokada diferencijala, 2WD/4WD
ZNAČAJKE	Prednja i stražnja svjetla, Servo upravljač, Upravljač podesiv po visini, Prostrano postolje za noge, Osvjetljenje instrument sata, Držać za čašu, Kuka podesiva po visini, Kuka standardna, Gume: 23x10.5-12 / 280/70 R16 ratarske
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540 okr/min, Središnje izl. vratilo brzine 2500 okr/min
HIDRAULIKA	Pumpa hidraulike 33.1 L/min (18.7 L/min radna hidraulika), Radni pritisak 165 bar, Sistem spajanja u 3 točke 1. kategorije, Podizna moć na krajevima poluga 970 kg, 1 kontrolni ventil i 1 priključak hidraulike
DIMENZIJE	<p>Ukupna dužina 2730 mm</p> <p>Ukupna visina, ovisno o gumama 2295-2338 mm</p> <p>Širina: Naprijed 1188 mm, Straga 1202 mm</p> <p>Međuosovinski razmak 1500 mm</p> <p>Klirens (ovisno o gumama) 232-313 mm</p> <p>Masa 725 kg</p> <p>Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine (ovisno o gumama) 880 kg</p> <p>Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine (ovisno o gumama) 1600 kg</p> <p>Maksimalno dopušteno opterećenje (ovisno o gumama) 2000 kg</p> <p>Dozvoljeno opterećenje prikolice bez kočnica 1500 kg</p> <p>Dozvoljeno opterećenje prikolice sa vlastitim kočnicama 3000 kg</p> <p>Dozvoljeno vertikalno opterećenje 500 kg</p>



KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji		Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
	23x10.5-12	280/70 R16	RATARSKI	1188 / 1202
	24x8.50-12	315/75D15	ZA TRAVU	1144 / 1304
	23x10.5-12	31x13.5-15		1179 / 1341
	27x8.5-15	300/70 R20	KOMUNALNI	1146 / 1235 Nije za komb. sa pr. utovarivačem!