

**Natrag****B2231 H R**

<b>MOTOR</b>	1123 ccm, Diesel, 3 cilindra, Vodeno hlađenje, 16.9 kW (23 KS), Spremnik goriva 27 L
<b>PRIENOS</b>	Hidrostatski prijenos u 3 grupe (M/L/H/), Tempomat, Max. brzina kretanja 25.3 km/h (ovisno o gumama), Blokada diferencijala, 2WD/4WD, <b>Bi-Speed</b>
<b>ZNAČAJKE</b>	Prednja i stražnja svjetla, Servo upravljač, Upravljač podesiv po visini, Prostrano postolje za noge, Osvjetljenje instrument sata, Držač za čašu, Kuka podesiva po visini, Kuka standardna, Gume: 23x10.5-12 / 280/70 R16 ratarske
<b>VRATILO</b>	Stražnje izlazno vratilo brzine 540 okr/min, Središnje izl. vratilo brzine 2500 okr/min
<b>HIDRAULIKA</b>	Pumpa hidraulike 33.1 L/min (18.7 L/min radna hidraulika), Radni pritisak 165 bar, Sistem spajanja u 3 točke 1. kategorije, Podizna moć na krajevima poluga 970 kg, 1 dvosmjerni ventil, 1 dvosmjerni ventil sa plivajućim položajem, 6 priključaka hidraulike
<b>DIMENZIJE</b>	<p>Ukupna dužina 2730 mm</p> <p>Ukupna visina, ovisno o gumama 2295-2338 mm</p> <p>Širina: Naprijed 1188 mm, Straga 1202 mm</p> <p>Međuosovinski razmak 1500 mm</p> <p>Klirens (ovisno o gumama) 232-313 mm</p> <p>Masa 785 kg</p> <p>Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine (ovisno o gumama) 800 kg</p> <p>Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine (ovisno o gumama) 1600 kg</p> <p>Maksimalno dopušteno opterećenje (ovisno o gumama) 2000 kg</p> <p>Dozvoljeno opterećenje prikolice bez kočnica 1500 kg</p> <p>Dozvoljeno opterećenje prikolice sa vlastitim kočnicama 3000 kg</p> <p>Dozvoljeno vertikalno opterećenje 500 kg</p>



<b>KOMBINACIJE KOTAČA</b>	<b>Prednji</b>	<b>Stražnji</b>		<b>Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm</b>
	23x10.5-12	280/70 R16	<b>RATARSKI</b>	1188 / 1202
	24x8.50-12	315/75D15	<b>ZA TRAVU</b>	1144 / 1304
	23x10.5-12	31x13.5-15		1179 / 1341
	27x8.5-15	300/70 R20	<b>KOMUNALNI</b>	1146 / 1235 <b>Nije za komb. sa pr. utovarivačem!</b>