

EK

EK1 SERIJA TRAKTORA EK1-261

KUBOTA

JEDNOSTAVAN · POUZDAN · MOĆAN

Moćan i svestran

Snaga i svestranost čine Kubota EK1-261 idealnim traktorom za većinu radova i primjenama zajedno sa priključnim vratilom kao što su košnja, uređenje terena, lagana obrada zemljišta i komunalni radovi. Ovisno o primjeni, traktor je dostupan sa poljoprivrednim, komunalnim i industrijskim gumama.

Kompaktan i prilagodljiv

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, traktor se može koristiti i tamo gdje je prostor ograničen. Na mjestima sa ograničenom visinom, ROPS se može brzo i lako sklopiti kako bi omogućio jednostavniji pristup.

Hidraulični sistem

Moćni podizni sistem sa stražnjim spajanjem može lako podnijeti čak i velika opterećenja.

Operativna platforma

Ergonomski dizajnirana platforma sa ravnim podom pruža udobno i efikasno radno okruženje.

Motor

Kvalitetan 3-cilindrični dizel motor tvrtke Mitsubishi pruža sjajne performanse specifične za svestranu primjenu i visoku pouzdanost.



Standardni dodaci

Atraktivan paket zaokružuju korisni dodaci kao što su 12-voltni punjač i postolje za mobilni telefon, potpuno opremljena kutija sa alatima, stražnja radna svjetla, prednje svjetlo i jedan dvoradni hidraulični ventil.

Prijenos

Mehanički prijenos 9F / 3R lako se koristi, čak i tokom vožnje u istom dometu.

Prednji podizni sistem

Spektar primjene EK1-261 može se dalje proširiti priključcima montiranim sprijeda, kao što je opcionalni prednji podizni sistem ili prednji utovarivač.



Kubota

SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20
10361 Sesevski Kraljevec
Maloprodaja 01/2047 888
www.se-kra.hr
kubota@se-kra.hr

EK1 Serija

Model	EK1-261	
Motor		
Proizvođač	Mitsubishi	
Model	MV S3L2	
Emisija ispušnih plinova	STAGE	5
Broj cilindara	kom	3
Zapremina	cc	1 318
Sistem hlađenja	Vodeno hlađenje	
Snaga motora (97/68/EC)	KS/kW	24,4/18
Broj okretaja motora	o/min	2 500
Maksimalni okretni moment	Nm	76,3
Kapacitet spremnika goriva	L	24
Prijenos		
Tip	Mehanički	
Broj brzina unaprijed + unatrag	9 + 3	
Minimalna brzina	km/h	1,0
Maksimalna brzina	km/h	18,2
Pogon i kočnice		
Uključenje pogona na sva 4 kotača	Mehaničko	
Radius okretanja	mm	2 100
Blokada diferencijala	Da	
Priključno vratilo		
Broj okretaja priključnog vratila	o/min	540/540E
Pogon priključnog vratila	Sa prijenosa	
Hidraulični sistem i podizni sistem		
Kontrola hidrauličnog sistema	Tip	Otvoreni sistem
Pumpa sa fiksnom zapreminom (std)	L/min	20
Pomoćni stražnji ventil	n°	1 dvoradni (standard)
Spajanje u 3 točke	Kat. 1 N	
Max kapacitet podizanja na krajevima poluga	kg	750
Funkcije	Kontrola pomaka i pozicije	
Podizne poluge	Podesive sa obje strane	
Dimenzije i masa		
Prednji kotači	6 x 12	
Stražnji kotači	8,3 x 20	
Međuosovinski razmak	mm	1 550
Klirens	mm	310
Visina do vrha kotača	mm	1 300
Visina do vrha rotacije	mm	2 192
Osnovna masa sa ROPS-om	kg	1 000
Max dozvoljena ukupna masa	kg	1 800

ESCORTS UM / TED zadržava pravo izmjene navedenih specifikacija bez najave.



Model	EK1 Serija	
A Ukupna dužina	mm	2 677
B Međuosovinski razmak	mm	1 550
C Ukupna visina	mm	2 192
D Ukupna širina	mm	1 035
E Širina stražnjeg gaza	mm	897- 965
F Klirens	mm	310